

サッシ・網戸

現象 **10** サッシの開閉時ゴトゴト音がする。開閉が重い

原因 サッシレールに溜まったゴミがはさまり、こすれ音を発する



サッシレールはホコリやゴミが溜りやすい場所です。
サッシレールに溜まったゴミがはさまり、レールが傷つき凹みを作ってしまうことがあります。
レールに曲がりがある場合、通常でないこすれ音を発生させることがあります。

DIY サッシレールを清掃する

DIY難易度

やや難しい




DIY作業時間

約30分

用意するもの



サッシブラシ



ぞうきん



シリコンスプレー



補修塗料



プライヤー

DIYにかかる費用

シリコンスプレー／500円～ 補修塗料／500円～

専門業者への作業依頼費用（部品・材料費は除く）／6,000円～


手順




01 レールや戸車を掃除してゴミや小石が詰まっているか、あるいは傷が付いていないか点検してください。



02 浅い傷ならそのまま大丈夫ですが、レールの傷が深い場合は補修塗装をしましょう。



03 戸車が壊れているようなら交換が必要です。DIYが可能か確認してください。



04 レールに曲がりや凹みがある場合はプライヤーを使って修正しましょう。布を当てたりガムテープを巻き付けるとレールに傷付けずに作業できます。

ポイント

掃除と点検をして異常が無い場合は、サッシ枠の上のレールのみ潤滑剤を吹き付けましょう。但し、下のレールに潤滑剤を吹き付ける場合はしっかり拭き取ってください。戸車自体が滑って崩れてしまいますので注意してください。

日頃のお手入れ

サッシはふだんからキレイに保つことが長持ちさせる秘訣でもあります。定期的な水拭き・水洗いを行いましょう。水拭き・水洗いの後は水気を残さないようしっかり乾拭きをしておきましょう。



COLUMN

戸車の交換はお客様ご自身でもできますが、難しい作業となります。ガラス障子をサッシ枠から外して交換するケースが多く、重いガラスをサッシ枠から外す際は注意が必要です。

